

4300 系列压力控制器

说明:

4300 压力控制器为气动无指示压力控制器, 坚固耐用, 运行可靠。多种孔径的设计适合各种执行器的安装, 可提供比例控制和开/关控制, 其结构稳固, 操作简单, 安装方便, 可现场更换感测元件, 波登管压力达 7500psi, 4300 压力控制器具有耐风雨的防尘盖, 盖可拆卸。

- 作用方式: 正、反作用
- 控制型式: 比例控制; 开/关控制
- 感测元件: 波登管
- 过程压力: 和波登管压力等级一致
- 输出压力: 比例控制: 3-15 或 6-30 psi
开关控制: 0-20 或 0-35 psi
- 供给压力: 20psi 时, 输出 3-15psi
35psi 时, 输出 6-30psi
- 温度: -40° to 150° F



型号说明:

压力等级	
等级 (psi)	代码
50	005
100	010
250	025
500	050
1000	100
1500	150
2500	250
5000	500
7500	750

工况	
型式	代码
Std.	-
NACE	N

管线材质	
材质	代码
316SST	3S

作用型式	
代码	型式
D	正作用
R	反作用

喷嘴孔径	
代码	尺寸 (英寸)
A	0.025
R	0.04

输出压力	
代码	压力 psi
3	3-15
6	6-30

100 - 3S - D 3 A

